



## Switch Mạng Không Quản Lý

### GWN7701PA

GWN7701PA là switch mạng không quản lý, cung cấp một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí để thêm kết nối Gigabit tốc độ cao vào văn phòng làm việc tại nhà và doanh nghiệp nhỏ/vừa. Nó không yêu cầu cấu hình hoặc lắp đặt, cung cấp thiết kế có thể đặt trên bàn làm việc và treo trên tường, và cung cấp tự động MDI/MDIX để loại bỏ nhu cầu sử dụng cáp chéo. Mỗi cổng hỗ trợ tự động thương lượng để cho phép GWN7701PA nhận biết tốc độ liên kết của bất kỳ thiết bị mạng 10/100/1000Mbps nào và điều chỉnh một cách thông minh cho sự tương thích và hiệu năng tối ưu. GWN7701PA là model PoE (Power-over-Ethernet) cung cấp cổng tuân thủ IEEE 802.3af/at, đầu ra PoE động thông minh để cung cấp điện cho điện thoại IP, camera IP, điểm truy cập Wi-Fi và các điểm cuối PoE khác. GWN7701PA plug-and-play (cắm là chạy) là switch mạng không quản lý lý tưởng cho văn phòng làm việc tại nhà và doanh nghiệp nhỏ đến vừa.



Gigabit

8 cổng Gigabit PoE+RJ45



Công nghệ xanh giảm tiêu thụ điện năng



Đèn LED hiển thị;  
Mỗi cổng: Liên kết/Hoạt động  
Mỗi thiết bị: Điện



Tự động MDI/MDIX chéo  
cho tất cả các cổng



PoE

Công suất tối đa 30W/ cổng  
Tổng công suất tối đa 145W



Broadcast/Multicast/ Unicast  
Storm Control (cố định ở  
100Mbps) để giám sát mức độ  
truy cập



Hỗ trợ kết nối cáp dài



QoS - Mặc định hỗ trợ ưu  
tiên khi có



## GWN7701PA

<b>Số cổng Gigabit</b>	8
<b>Số cổng PoE</b>	8
<b>Vỏ ngoài</b>	Metal
<b>Lắp đặt</b>	Để bàn/ treo tường
<b>Tiêu chuẩn và giao thức</b>	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
<b>Tính năng cổng mạng</b>	8× 10/100/1000Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation AUTO MDI/MDIX
<b>Network Media</b>	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Half/Full-Duplex
<b>Cấu hình cổng PoE</b>	1~8 Ports 802.3 af/at compliant Up to 30 W on Each Port, Total 145W Power Budget; Overload to cut off the lowest-priority port. Priority: Port 8 to Port 1 Hỗ trợ smart dynamic PoE cho các thiết bị trên các cổng (tránh bị quá tải, quá áp)
<b>Đèn LED Tín hiệu</b>	Per port: Link/Activity - Green Per port: PoE output - Yellow Per device: Power Green
<b>Mac Address Table</b>	8K
<b>Switching Capacity</b>	16Gbps
<b>Jumbo Frame</b>	9KB
<b>Tính năng nâng cao</b>	Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging IEEE 802.3x Flow Control 802.1p/ DSCP QoS Unlink clear FDB Feature IGMP: IGMP Fast-Leave IGMP Snoop Route Port Autolearn Query Refresh Member Port
<b>Nguồn điện</b>	Internal 100-240V AC AC, 50/60Hz,150W
<b>Max Power Consumption by Base System</b>	6.7W @220V/50Hz (excluding PoE output power)
<b>Môi trường</b>	Operating Temperature: 0 to 40 °C (32 to 104 °F) Storage Temperature: -20 to 60 °C (-4 to 140 °F) Operating Humidity: 10% to 90% Non-condensing Storage Humidity: 10% to 90% Non-condensing
<b>Kích thước (L x W x H)</b>	Unit: 280 x 180 x 44mm Package: 366 x 211 x 53mm
<b>Khối lượng</b>	Unit: 1.5KG Entire Package: 2.1KG
<b>Đóng gói</b>	1x Switch, 1x 1.2m AC Cable, Rack-mounting Standard Brackets, 4x Rubber Feet, 1x QIG
<b>Chứng nhận</b>	FCC, CE, RCM, IC, UKCA